

System:2™ Mod Media™

Filtros — Serie PLM
de Sta-Rite™



La mayor capacidad de carga de suciedad reduce el mantenimiento

El filtro System:2™ Mod Media™ es ideal para piscinas pequeñas enterradas y armables. Este filtro es una adaptación compacta de la tecnología patentada System: 3 de Sta-Rite, que permite manejar cargas de suciedad hasta 15 veces mayores que los filtros de arena de tamaño equivalente. El resultado: usted captura más suciedad entre las limpiezas y minimiza el tiempo que dedica al mantenimiento.

- El diseño del tanque de caudal equilibrado funciona en forma coordinada con el cartucho de filtrado de gran capacidad para recolectar la suciedad en toda su superficie...captura más suciedad para que usted pueda limpiar con menor frecuencia.

- La limpieza menos frecuente también aumenta la vida útil del cartucho y disminuye los costos durante toda su vida útil.
- Su fabricación en un compuesto reforzado resiste la corrosión y los efectos climáticos.
- El diseño compacto se adapta fácilmente a las instalaciones más pequeñas y se puede ocultar para que no se vea.



System:2™ Mod Media™

Filtros — Serie PLM



El manómetro y los paneles de información montados en la parte superior están colocados de forma tal que permiten una fácil lectura.

El diseño de tanque dividido permite una limpieza de enjuague en el lugar, simple y completa, que permite ahorrar tiempo.

El cierre Posi-Ring™ es seguro, fácil de ajustar y dura muchos años.

La hidráulica del tanque de caudal equilibrado dirige el agua a través de cada lado del cartucho de filtrado para obtener una carga de suciedad uniforme, a fin de evitar obstrucciones y maximizar la efectividad del filtrado.



Fácil de limpiar, simplemente rocíe y siga adelante



El filtro Mod Media™ contiene un cartucho de una pieza que simplemente se arroja en un tanque de fácil acceso. Cuando se necesita limpiar, simplemente retire la tapa (no se necesitan herramientas) y rocíe el cartucho en su lugar para enjuagarlo.* Solo toma unos minutos limpiar profundamente el filtro y volver a ponerlo en funcionamiento...rápidamente.



Menos mantenimiento... ¡SÍ!

El diseño del tanque de caudal equilibrado dirige el agua a través de ambos lados del cartucho de filtrado lo que aumenta la carga de suciedad sin obstrucciones. Capturar más suciedad significa prolongar el tiempo entre limpiezas.

*Es posible que los cartuchos utilizados en conjunto con determinados higienizadores de piscina/spa se deban sumergir en soluciones de limpieza especiales.

Rendimiento del sistema

Modelo	Para piscinas de hasta (Gal.) 8 horas de renovación	Área de filtración (Pies cuadrados)	Caudal [†] óptimo (GPM)
PLM100	48.000	100	50-75
PLM125	60.000	125	50-94
PLM150	72.000	150	50-113
PLM175	72.000	175	50-120
PLM200	72.000	200	50-120
PLM300	72.000	300	50-120

[†] El funcionamiento a este GPM brindará los ciclos de filtrado más prolongados combinados con la mejor y la mayor capacidad de carga de suciedad. El área más amplia del filtro brinda ciclos de filtrado más prolongados entre limpiezas.

Límites de operación: la presión máxima de operación continua es de 50 PSI. Para aplicaciones de piscina/spa la temperatura operativa máxima del agua dentro de filtración es de 104 °F (40 °C).

Garantía limitada por un año. Ver los detalles de la garantía.

Disponibles en:



www.staritepool.com
Teléfono: 919-566-8650



bombas / filtros / calentadores / bombas de calor / automatización / iluminación / limpiafondos / sanitizadores / accesorios de mantenimiento